

## 型号/Model Number

代码	封装类型		输入输出通道数		光纤类型		连接头类型		尾纤长度	
PLC 光分路器	LM	裸纤式	102	1X2	9	0.9mm	0	无连接头	08	0.8m
	WM	微型式	104	1X4	2	2mm	1	SC/UPC	15	1.5m
	HM	盒式	.....		3	3mm	2	SC/APC	XX	客户指定
	CM	插片式	164	1X64			3	FC/UPC		
	TM	托盘式	202	2X2			4	FC/APC		
	JM	机架式	204	2X4			5	LC/UPC		
			.....				6	LC/APC		
			264	2X64			X	客户指定		

PLC

例如：PLC-HM-102-2-1-08表示：

1分2PLC盒式光分路器，SC/UPC连接头，尾纤直径2mm长度0.8m。

## 产品特性/Features

- 1、封装形式多种多样，可匹配多种安装固定方式；
- 2、光学性能稳定可靠，抗电磁干扰能力强，可用于较为恶劣的环境中；
- 3、模块化设计，操作简单，可批量定制；
- 4、根据需要，可制作不同类型连接器。

## 应用场景/Application Scenario

采用平面光波导工艺技术制作而成的实现光功率的耦合及分配功能的光无源器件。根据其封装形式的不同，可以分为裸纤式、微型式、盒式、托盘式、插片式以及机架式。

